

825TX

Komatsu 825TX ir jaudīgs, tomēr kompakts krājas kopšanas speciālists. Tā mazā masa, mobilitāte un jauda ir tikai daži no faktoriem, kas palīdz nodrošināt uzticamu produktivitāti.

Izmēri (astoņu riteņu forvaderam ar visīsākā aizmugurējā rāmja variantu un 600 mm riepām)



- A. Platums
2 600 mm
- B. Garums, kopā
9 380 mm
- C. Garums no priekšējās ass līdz vidussavien.
1 900 mm (2 150 mm ar "tracking frame" variantu)
- D. Garums no vidussavien. līdz aizmugurējai asij
2 900 mm (2 650 mm ar "tracking frame" variantu)
- E. Transporta augstums ar šūtenēm un atbilstošu spiedieni riepās
3 800 mm
- F. Klīrenss stūres savienojuma vietā
580 mm

PIEZĪME. Norādītie izmēri ir nominālvērtības, tie var atšķirties atkarībā no ražošanas pielaidēm un papildu aprīkojuma.

Svars

Svars no: 14 610 kg

Pap.aprīkojuma piemēri:

Sekojošs pa pēdām "Tracking Frame" rāmis. Priekšējā lāpsta. Stabilizators. Vinčošanās vieta/tapas priekšā un aizmugurē. Tandēms pa cēlājs "Boogie Lift". Tandēms "Comfort Bogie". Papildu blīvējums vidussavienojumā.

Dzinējs

AGCO POWER 4,9 l. 4 cilindru dīzeļdzinējs ar turbo un stardzesētāju "EU Stage V" (Eiropā) un "EPA Tier 4F" (Ziemeļamerikā).

Hidrauliskā sistēma

Dzinēja litrāža:

4,9 litri

Plūsma:

Viena hidrauliskā loka slodzes jutīga sistēma ar maināmu virzītu sūknī jaudu.

Jauda, maks.:

127 kW DIN pie 1800 apgr./min

280 l/min pie 2000 apgr./min

Griezes moments:

750 Nm pie 1500 apgr./min

128 l

Degvielas tvertnē:

145 l

Hidrauliskās eļļas tvertnē:

Divi atgriezes eļļas filtri hidrostata un darba hidraulikai. Hidrauliskās eļļas līmeņa brīdinājums. Skatlodzīnā līmeņa rādītājs. Aizsprostošās indikators atgriezes eļļas filtram. Vizuālais trauksmes signāls kabīnē

AdBlue® tvertnē:

14 litri (papildinot)

Papildus:

Pap.aprīkojuma piemēri:
Üdens atdalītājs. Degvielas filtrs. Drosele (elektriska) vadāma, izmantojot CAN. Ventilators ar termostata regulāciju (elektrisks). Elektrisks sūknis degvielas papildināšanai.

Transmisija

Ar datoru kontrolēta hidrostatiska mehāniska transmisija. Braukšanas virzienu un ātrumu regulē ar tastatūru uz roku balsta, kā arī ar kāju vadāmiem virziena uz priekšu / atpakaļ regulētājiem darba stāvoklī. Pārnesumkārba ar 2 pozīcijām (lielam un mazam ātrumam). Atslēdzamas piedziņas opcijas.

Bremžu sistēma

Braukšanas ātrums:

0 – apm. 25 m/h

Pilnībā hidrauliskas vairāku disku bremzes.

Vilces spēks:

163 kN

Hidrauliskais vārstīs akumulatoru uzlādei.

Braukšanas bremzes:

Grendēlītās vairāku disku bremzes.

Darba bremzes:

Darba laikā automātiski saslēgtas.

Stāvbremzes:

Atspēveida bremzes ar elektriski hidraulisku vadību. Avārijas bremzes.

Bremžu veikspēja:

Atbilst ISO 11169 un VVFS 2003:17.

Rāmis / Asis

Trīs aizmugurējā rāmja varianti. Aizmugurējais rāmis ar gluudu V veida apakšdaļas formu, izgatavots no izturīga tērauda.

Kabīne / Ergonomika

Priekšējā un aizmugurējā ass:

Tandēms ar tilta reduktoru. Diferenciālis ar mehānisko diferenciāļa bloķētāju. Hidrauliskās diskus bremzes integrētas transmisijā. Tandēma gājiena amortizatori.

Sēdeklis:

Pārbaudīts saskaņā ar attiecīnāmo ISO standartu. Plaša un gaiša, īoti laba redzamība. Temperatūras un skaņas izolācija.

Logi:

Vairāki dažādi sēdekļa varianti. Ergonomiski veidots ar galvas balstu, roku balsti, kurssviru paneliem un drošības jostu ap vidukli. Atkarībā no izvēlētā sēdekļa pieejami dažādi varianti individuālai sēdekļa spilvena, atzveltnes un jostas balsta regulēšanai. Sēdekļa kolonna ar 0–180° darba diapazonu.

Visur polikarbonāta logi.

825TX

Apsilde / ventilācija:	Pilnībā automātiska asildes un dzesēšanas sistēma, gaisa kondicionieris. Ieplūstošā gaisa filtrēšana.
Trokšņa līmenis:	Atbilst ISO standartam.
Vibrācija:	Atbilst ISO standartam.
Papildus:	Vējstikla tīrītāji un mazgātāji priekšejam un aizmugurējam logam. Akseleratora pedālis, darbināms elektriski, izmantojot CAN, transporta režīmā un manipulatora režīmā. Atpakaļskata spogulis salonā.
Pap.aprikojuma piemēri:	<ul style="list-style-type: none"> • "Komatsu Comfort Ride" (kabīnes piekare) • Radio ar "Bluetooth" un brīvroku sistēmu • Sēdeklā kolonna ar 220° darba diapazonu • "MediaZone"

Iekraušanas zona

Celtnēja bruto:	9 000 kg
Kravas nodalījuma platība:	3,9 m ²
Kravas platformas statīni:	Nostiprināti uz vadotnēm, pārvietojami.
Kravas nodalījuma režījs:	"Komatsu Thinning Gate" (mašīnai ar sekojošo rāmi "Tracking Frame"). "Komatsu FlexGate" (hidrauliski amortizējošs pilna augstuma režījs, fiksēta vai hidrauliski regulējama konstrukcija).
Pap.aprikojuma piemēri:	"Komatsu Thinning Bunks".

Manipulators un kauss

Manipulators:	"Komatsu 105 F"
Izlices garums:	7,7/9,5/10 m
Celšanas moments, bruto:	103 kNm
Pagriešanās moments, bruto:	28,7 kNm
Rotators:	G121 un pagrieziena slāpēšanas posms MPB
Kauss:	"Komatsu G28"
Manipulatora tips:	"ProTec" (standarta)
Pap.aprikojuma piemēri:	Alternatīvi kausu un rotatoru modeļi.

Stūre

Stūrēšana ar cursorsviru:	Hidrauliska šarnīrmehāniska vadība ar diviem divējādās darbības hidrauliskiem cilindriem.
	Slodzes jutīga (LS) proporcionāla stūrēšana ar stūrēšanas svārstīku
Stūrēšanas leņķis:	+/- 43°
Elektriskā stūrēšana:	Ar pirkstu vadāms mini stūres rats uz labā roku balsta.

Elektriskā sistēma

Spriegums:	24 V
Akumulatora ietilpība:	2 x 140 Ah
Maiņstrāvas ģenerators:	2 x 100 A

Lukturi

Darba lukturi:	10 lukturi uz kabīnes un 2 lukturi uz celtņa (halogēnie)
Lukturi braukšanai:	2 priekšējie lukturi (halogēnie)
Apkopēs apgaismojums:	LED apgaismojums apkopēs nodalījumos
Pap.aprikojuma piemēri:	Darba lukturi (LED), papildu darba lukturu (LED) varianti, lukturi braukšanai uz aizmugurējā kravas kūleņa un atsevišķi stiprināmi lukturi braukšanai satiksmē pie vinčošanās tapas (LED). Lukturi braukšanai satiksmē, priekšā (LED).

"MaxiXT" vadības un informācijas sistēma

- Pilnībā integrēta, CAN bāzēta mašīnas vadības sistēma ar informāciju par galvas, manipulatora, dzinēja un transmisijas stāvokli, kas nodrošina optimālu veikspēju un degvielas patēriju.
- Sistēma, kas ļauj sekot ražošanas procesam, forvaderiem. Reģistrē pievestos balķus (sortimentu) un ceļmalas krautuvju atrašanās vietas. Pieveduma izvēle, izmantojot rokas kontrollera pogas.
- Papildu "ProTec Scale" celtņa svaru sistēma. Automātiska un ļoti precīza svēršana. Kompakts svaru posms, caur kuru izvadīta šķūtene.
- Vienkārši lietojama operatora saskarne. Jaudīgs dators ar "Windows" operētāsistēmu, SSD cieto disku, skārienjutīgā ekrāna izvēli un datu dublēšanas funkciju. Pretvīrusu programma.
- Komforta vadības pogas. Ergonomiskas dažāda tipa kursorsviras ar plašām funkcijām.

Papildus aprīkojuma piemēri

- Smidzinātāja sistēma. Pusautomātiska ugunsdzēšanas sistēma ar ūdeni. Atbilst SBF 127.
- Rokas ugunsdzēšamais aparāts (pulvera). 2 x 6 kg ABE-3. Ugunsdzēšamais aparāts kabīnē (pulvera), 2 kg (CE).
- Dīzeldegvielas sildītājs. 9,1 kW ar taimeri (dzinējs, kabīne, hidrauliskā eļļa).
- Biosabrukōša hidrauliskā eļļa.
- Kāpurķēdes, tīkla ķēdes.
- Papildu glabāšanas kārbas hidrauliskajām šķūtenēm aizmugurējā rāmja sānos.
- Instrumentu kaste ar instrumentiem (siltumā, zem dzinēja pārsega).
- Centrālā eļļošanas sistēma.
- Atpakaļskata kamera aizmugurē (standartā EEZ valstīs atbilstoši ES Direktīvai).
- Atpakaļskata kamera priekšā.
- Vakuumsūknis
- Aizsargi pret nodilumu un ķēžu aizsargi tandēma korpusiem.
- Apkopēs kāpnītes pie hidrauliskās tvertnes (standartā EEZ valstīs atbilstoši ES Direktīvai).
- Priekšējais aizsargs.
- Tālvadības pulsts centrālajai atslēgai (tikai Eiropā).

Piezīmes

Standarta un papildu aprīkojums ir atkarīgas no tirgus un var atšķirties dažādās valstīs. Šajā produkta brošūrā ir aprakstītas funkcijas, kuras dažos gadījumos var nebūt. Noskaidrojiet pie sava pārdevēja to, kas ir standarta aprīkojumā un kas papildus. Svara vērtības balstītas uz pamata specifikācijā norādīto aprīkojumu. Specifikācijas un konstrukcija var tikt mainīta, iepriekš nepaziņojot.

